



Control4 无线灯光面板

Control4 无线调光面板 C4-LDZ-101-240

Control4 无线开关面板 C4-LSZ-101-240

Control4 无线LEV调光面板 C4-TDIM2-Z

Control4无线灯光面板是一款能让每个家庭都能负担得起，且精致又便利的灯光控制系统。其中无线调光器比起其他竞争品牌的产品更具优势，Control4的无线灯光面板让住宅自动化有了里程碑式的发展。

Control4无线灯光面板有着完整的连线且易于安装，不管您的家是百年的老宅或全新的房子，都可完美的安装。无线灯光面板可承受较大的功率，所以可以符合几乎任何居家照明需求。同时我们把自动化住宅的优势带给人们，为他们的房子及生活方式量身订做容易安装解决方案。

- 优美的外型设计让无线灯光面板与任何居家都能一拍即合。
- 符合人体工学的流线型按钮设计让控制在一动一静之间发生。
- 使用无线Zigbee通讯技术进行通讯，在大大减少了房间的布线量的同时，也能够实现百年老房的改造，同时也让分布实现房间灯光控制的方案成为可能。
- 无线灯光面板提供六种颜色，可根据家中的装潢来进行最相称的搭配。
- 无线灯光面板的每个按键都带有一个LED反馈灯，可以根据需求设置不同的颜色。
- 无线灯光面板的每个按键也可设定程序来控制房间的任一设施或多种设备。
- 项目结束时，无线灯光面板的按键上可以根据最终的功能进行激光刻字，轻松记录每个按键的功能。

华歌影音智能®
全宅智能&私人影院第一品牌

Control4 无线灯光面板

	无线调光面板	无线ELV调光面板	无线开关面板
型号	C4-LDZ-101-240	C4-TDIM2-Z	C4-LSZ-101-240
是否需要零线	不需要	需要	需要
最低负载	50W	10W	无
最高负载 白炽灯/卤素灯	500W	N/A	1000W
最高负载 荧光灯（日光灯）	N/A	800W	1000W
最高负载 电子低压灯（射灯、LED灯）	N/A	800W	1000W
工作温度	0摄氏度 - 40摄氏度	0摄氏度 - 40摄氏度	0摄氏度 - 40摄氏度
供电	220-240V VAC +/- 10% 50/60 Hz	220-240V VAC +/- 10% 50/60 Hz	220-240V VAC +/- 10% 50/60 Hz
通讯	ZigBee (802.15.4)	ZigBee (802.15.4)	ZigBee (802.15.4)
尺寸	117 x 70 x 41 单位: mm (高x宽x深)	117 x 70 x 41 单位: mm (高x宽x深)	117 x 70 x 41 单位: mm (高x宽x深)
重量	0.14kg	0.14kg	0.14kg
颜色	白色、象牙色、棕色 黑色、杏仁色、浅杏仁色	白色、象牙色、棕色 黑色、杏仁色、浅杏仁色	白色、象牙色、棕色 黑色、杏仁色、浅杏仁色